

Divers

Grillage triple torsion, galvanisé ou plastifié. Souple et rigide, il peut-être utilisé pour de multiples applications.



Hexanet®

ATOUTS

- Une gamme au choix infini de mailles et de diamètres de fils
- Très apprécié pour sa résistance et sa facilité de mise en oeuvre
- Grande flexibilité, qui en fait le grillage préféré des architectes en quête d'originalité

Galvanisé (200 g/m²) ou plastifié PVC Vert BF 6073 

Procédé de galvanisation réalisé après soudage : la couche de zinc est d'une épaisseur de 200 g/m².
Procédé de galvanisation réalisé avant soudage : la couche de zinc dépend du diamètre du fil.

HEXANET GALVANISE	
Diamètre du fil	Epaisseur minimum de la couche de zinc
0,70 mm	130 g/m²
0,80 mm	145 g/m²
0,90 mm	155 g/m²
1,00 mm	165 g/m²

ASSORTIMENT HEXANET			
Longueur des rouleaux en ml	Dimension de la maille en mm	Diamètre du fil en mm	Hauteur des rouleaux en mm
Hexanet Galvanisé			
50	13	0,70	1000
50	16	0,70	500-1000
50	25	0,80	500-750-1000-1200-1500-2000
50	40	0,90	500-1000-1500-2000
50	50	1,00	500-1000-2000
25	13	0,70	500-1000
25	20	0,70	500-1000-1500
25	25	0,80	500-1000
10	13	0,70	500-1000
10	25	0,80	500-1000
10	40	0,90	500-1000
10	50	1,00	500-1000
5	25	0,80	500
3	13	0,70	500
Hexanet Plastifié			
25	13	1,00	500-1000
25	25	1,00	500-750-1000
10	13	1,00	500-1000
10	25	1,00	500-1000

Applications

Petits animaux
Protection végétaux et potagers
Loisirs créatifs

