Collfort® pour Bekafor® Nylofor® 3D

Solutions d'occultation

Les systèmes occultants sont une solution modulaire efficace pour préserver votre intimité. Ils s'associent aux panneaux Bekafor® et Nylofor®.

Détail produit

ATOUTS

Esthétisme

La gamme des produits occultants Collfort de Betafence offre une dimension stylisée et intime à un système de clôture.

Intimité

Le but premier d'une clôture occultante est de garder un espace à l'abris des regards indiscrets. Grâce à une occultation sur mesure et disponible pour les 2 gammes de panneaux à plis Bekafor® et Nylofor® , il vous aide à préserver votre intimité, de façon naturelle.

Installation facile

Les systèmes d'occultation Collfort sont faciles à poser. L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture.

Garantie

Betafence offre une garantie de 10 ans (voir les conditions spécifiques).

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem / +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

Bekafor Collfort

Lattes occultantes en pin nordique traité (couleur naturelle ou grise), compatibles avec les panneaux Bekafor Classic (largeur 2000 mm).
Un kit comprend :
- 43 lattes verticales largeur 42 mm
- lattes horizontales trapézoïdales longueur 1990 mm (3 lattes pour hauteur 173 cm, et 4 lattes pour hauteur 203 cm).

Le Bekafor Collfort est disponible en 2 exécutions:
- pin nordic blanc
- pin nordic gris

Nylofor Collfort

Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux à plis Nylofor 3D et Nylofor 3D Multi (largeur 2500 mm).
Un set comprend:
- 51 lattes verticales, largeur 42 mm
- 2 lattes d'extrémité plus fines verticales, largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales, longueur 1245 mm.

Montage Collfort

Etape 1

Insérez les lattes horizontales dans les plis (en fonction du type de pli, la traverse horizontale se met dans le sens inverse).

Etape 2

Vissez ou agrafez les lattes verticales aux lattes horizontales contenues dans les plis (vis ou agrafes non fournies).
Un point de fixation au niveau de toutes les lattes horizontales.

Etape 3

Fixez votre panneau à votre poteau.

Etape 4

Insérez les lattes d'extrémités, puis fixez-les.
Répétez cette opération à chaque panneau à occulter.
Votre installation est terminée.

ASSORTIMENT COLLFORT

Type	Matière	Hauteur du panneau en mm	Largeur du panneau en mm	Compatibilité
Bekafor Collfort	Pin nordique traité (blanc & gris)	1730 2030	2000	Panneaux Bekafor Classic
Nylofor Collfort	Pin nordique traité (blanc)	1530 1730 1930	2500	Panneaux Nylofor 3D Panneaux Nylofor 3D Multi

Garantie 10 ans BETAFENCE

Pendant la durée de la garantie (10 ans), nous remplaçons les lattes abîmées par des parasites (Basidiomycetes) ou insectes.
Les coûts résultant de l'échange ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est valable si le bois n'a pas été endommagé ou transformé, et si des vis galvanisées ont été utilisées.
La garantie n'inclut pas :
- le blanchiment ou la décoloration
- les dommages causés par le vent (directs ou indirects).

La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses. Elle ne couvre pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.