



Horizen® Aluminum

Solutions de confidentialité

Une gamme de panneaux en lames aluminium, design et décorative qui permet de préserver l'intimité.



AVANTAGES

La gamme

Les lames en aluminium sont conçues dans un design unique. Une gamme de portails battants avec remplissage en aluminium est également disponible en stock.

Installation facile

- Les lames en aluminium avec le principe languette/rainure sont installées avec le poteau standard Horizen.
- La hauteur de la clôture peut être adaptée en superposant moins de lames ; les lames peuvent être facilement coupées pour ajuster la largeur du panneau.

Personnalisez votre clôture en:

- ajoutant des lames décoratives
- ajoutant un profil adaptateur en aluminium supplémentaire
- coupant les lames à la longueur souhaitée
- construisant la hauteur de clôture que vous souhaitez

Applications



RÉSIDENTIELS

ESPACES PUBLICS
ET BÂTIMENTS

Fonctionnalités



OCCULTATION

DESIGN

DÉMARCATIION

Contenu du SET HoriZen Aluminium:

- Lames en aluminium, avec le principe languette/rainure.
- Hauteur des lames : 150 mm, longueur des lames : 1780 mm.
- Une lame aux faces identiques.
- Un pack contient 12 lames (soit un panneau de clôture de 1800 x 1800 mm).
- Les profils supérieur et inférieur en aluminium (en anthracite RAL 7016 structuré) doivent être commandés séparément.

- 100 % recyclable.
- Garantie de 10 ans (voir notre politique de qualité).
- La largeur de la clôture peut être modifiée facilement en coupant les lames.
- La hauteur de la clôture peut être réduite en utilisant des poteaux plus courts ou en coupant les poteaux et en utilisant moins de lames.
- Des poteaux en aluminium extra-longs de 2980 mm sont disponibles pour une installation sur des pentes.

Poteaux & fixations**Poteau HoriZen**

Les panneaux de lames en aluminium sont installés avec le poteau en aluminium HoriZen. Ce poteau extrudé en aluminium est disponible en trois longueurs différentes.

SET HORIZEN ALUMINIUM

Type	Couleur des lames	Couleur des profils supérieur et inférieur en aluminium	Dimensions standards du panneau (largeur x hauteur en mm)	Composants du panneau	Poteaux compatibles (taille des tubes en mm)		
					Hauteur de la clôture (mm)	Poteau HoriZen Aluminium	
						Dans le béton (mm)	Sur platine (mm)
HoriZen Aluminium	Anthracite RAL 7016 S	Anthracite RAL 7016 S	1800 x 1800	12 lames de 1780 x 150 mm	1800	2400 longueur du poteau de 2980 mm (pour les pentes et combinaison avec des plaques de béton)	poteaux de 1925 mm

Europe
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46

USA
3309 SW Interstate 45
Ennis, TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Middle East
P.O. Box 293517 DAFZA, Building E 5,
Block A 8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park
Paarl, 7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées appartenant à PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications des produits et de l'assortiment sont sujettes à des changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Hesco en tant que leader des systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter praesidiad.fr.

B **BETAFENCE**
Securing What Matters

betafence.com/contact